

- cablage : 2 fils
- distance maxi. platine de rue/caméra - écran : 100m
- commande : serrure (gâche électrique) et portail
- sonnerie : 6 sonneries - niveau sonore : 85dB
- caractéristiques écran : diagonale : 7" (18cm) résolution : 800 x 480 px mémoire photo : 100 max
- fixation : murale

#### Caractéristiques platine de rue

- capteur : C-MOS couleur 650TVL
- angle de vue : H70° / V55°
- objectif : orientable
- vision nocturne : LEDs IR invisible
- bouton d'appel lumineux : Non
- porte étiquette lumineux : Oui
- commande gâche : 12V / 1.1A maxi
- commande portail : pouvoir de coupure 12V / 2A maxi
- fixation : en saillie

#### Réglages

- luminosité + contraste + volume sonnerie + couleur
- finition : moniteur : plastique gris et noir - platine de rue : aluminium noir et gris
- caractéristiques électriques : 24V DC / 550mA / 13,2W
- température de fonctionnement : -20°C / +50°C
- utilisation moniteur : intérieur
- utilisation platine de rue : extérieur (IP44)

#### Caractéristiques produit seul

- dimensions moniteur : 150 (h.) x 175 (l.) x 14(p.)
- dimensions platine de rue : 185 (h.) x 100 (l.) x 46 (p.)
- poids : 1,0kg

#### Caractéristiques kit

- dimensions : 210 (h.) x 315 (l.) 97 (p.)
- poids : 1,4kg
- norme et certification : CE, RoHS, REACH