

cablage : sans fil
distance maxi. 300m en champs libre - fréquence 2,4GHz - protocole propriétaire - modulation QPSK

commande : serrure gâche électrique et portail
sonnerie : 6 sonneries
niveau sonore : 85dB
caractéristiques écran diagonale : 4,3" (11cm)
résolution : 480 x 272 px
mémoire externe : carte micro SD maxi 32Go
fixation : à poser sur table

caractéristiques platine de rue :
capteur : C-MOS couleur 420TVL
angle de vue : H60°/V47°
objectif : non orientable
vision nocturne : LEDs IR invisible
commande gâche : 12V / 700mA maxi
commande portail : pouvoir de coupure 12V / 2A maxi
fixation : en saillie

réglages : temps sonnerie + temps conversation + volume sonnerie + volume platine de rue + luminosité

finition :
moniteur : plastique blanc et gris
platine de rue : aluminium
PowerBox : plastique sablé

caractéristiques électriques :
moniteur : 5V DC / 500mA / 2,50W
platine de rue : 12-24V / 500mA / 12,0W

connexion électrique :
moniteur : alimentation enfichable ou batterie rechargeable (fournie)
platine de rue : 4xLR20 (non fournie) ou 2 fils nus (motorisation de portail)

caractéristiques batterie :
type : 1 x Lithium-ion (35g)
Densité d'énergie : 6,48 Wh
autonomie : 2h en fonctionnement / 6h en veille
temps de charge : 6h

température de fonctionnement : -10°C / +40°C

utilisation :
moniteur : intérieur
platine de rue : extérieur (IP44)

caractéristiques produit seul :
dimensions moniteur : 92 (h.) x 145 (l.) x 25 (p.) mm
dimensions : platine de rue : 180 (h.) x 70 (l.) x 47 (p.) mm
dimensions : PowerBox : 320 (h.) x 58 (l.) x 90 (p.) mm
poids : 1,1kg

caractéristiques kit :
dimensions : 370 (h.) x 150 (l.) 210 (p.)
poids : 1,3kg
norme et certification : CE, RoHS, REACH