

garantie : 2 ans

cablage : 2 fils

distance maxi. : 120m (entre les 2 éléments les plus éloignés de l'installation)

commande : serrure (gâche électrique) et portail

sonnerie : 6 sonneries - niveau sonore : 85dB

caractéristiques écran : diagonale : 7" (18cm), résolution : 800 x 480 px, fixation : murale

---

caractéristiques platine de rue : capteur : C-MOS couleur 900TVL angle de vue : H100°/V70°

objectif : non orientable

vision nocture : LEDs blanches (2,5m) bouton d'appel lumineux : Oui

porte étiquette lumineux : Oui

commande gâche : 12V / 1,0A maxi

commande portail : pouvoir de coupure 12V / 2A maxi fixation : en saillie

---

réglages : couleur + luminosité + contraste + volume sonnerie

finition : moniteur : plastique noir et aluminium - platine de rue : aluminium noir et aluminium

caractéristiques électriques : 24V DC / 460mA / 11,1W

connexion électrique : alimentation enfichable (ou alimentation rail DIN en option)

température de fonctionnement : -15°C / +50°C

utilisation : moniteur : intérieur - platine de rue : extérieur (IP44)

---

caractéristiques produit seul :

dimensions moniteur : 142 (h.) x 210 (l.) x 15 (p.) mm

dimensions platine de rue : 168 (h.) x 82 (l.) x 38 (p.) mm poids : 0,86 kg

---

caractéristiques kit :

dimensions : 210 (h.) x 315 (l.) x 78 (p.) mm

poids : 1,28 kg

---

norme et certification : CE, RoHS, REACH